

E-2形状 SMT対応空芯コイル

電気特性一覧

(試作実績サンプル)

測定器 : LCRメーター 3535LCRハイテスタ
 測定条件 : LS-Q 100MHz/250mv
 測定治具 : ヘッドアンプ 9700-10/フィクスチャー9699

仕 様 (E-2)

L (nH)	P	W	H	線径(ϕ)	内径(ϕ)	巻数(T)	TAPE(参考)	備 考
2.1	1.00	1.25	1.60	0.30	0.60	1.5T	既存金型なし	-
2.1	1.30	1.55	2.00	0.40	0.70	1.5T	COMO-015	4,000/R
2.5	1.20	1.20	1.50	0.26	0.70	2.5T	COMO-012	4,000/R
2.5	1.00	1.50	2.00	0.30	0.90	1.5T	COMO-020	4,000/R
2.5	1.30	1.70	2.20	0.40	0.80	1.5T	COMO-015	4,000/R
2.5	1.30	1.70	2.20	0.40	0.80	1.5T	COMO-015	4,000/R
2.8	1.25	1.80	2.25	0.40	0.90	1.5T	COMO-015	4,000/R
3.4	1.30	1.30	1.80	0.30	0.70	2.5T	COMO-013	6,000/R
3.7	1.30	2.20	2.60	0.40	1.30	1.5T	COMO-019	3,000/R
4.3	1.30	1.40	1.80	0.30	0.80	2.5T	COMO-013	6,000/R
5.0	1.20	1.30	1.70	0.26	0.80	2.5T	COMO-013	6,000/R
5.3	1.30	2.40	2.60	0.40	1.40	1.5T	COMO-019	3,000/R
5.6	1.20	1.00	1.30	0.20	0.60	3.5T	既存金型なし	-
5.7	1.20	1.40	2.00	0.26	0.90	2.5T	COMO-015	4,000/R
5.8	1.30	1.50	1.95	0.30	0.90	2.5T	COMO-024	4,000/R
5.8	1.30	1.50	2.00	0.30	0.92	2.5T	COMO-024	4,000/R
6.5	1.20	1.10	1.50	0.20	0.70	3.5T	COMO-012	4,000/R
6.8	1.20	1.50	2.00	0.26	1.00	2.5T	COMO-015	4,000/R
7.0	1.30	1.70	2.20	0.30	1.10	2.5T	COMO-015	4,000/R
7.0	1.63	1.98	2.40	0.40	1.10	2.5T	COMO-018-1	4,000/R
7.8	1.00	1.40	2.00	0.20	1.00	2.5T	COMO-020	4,000/R
8.0	1.20	1.20	1.50	0.20	0.80	3.5T	COMO-012	4,000/R
8.1	1.95	2.40	2.80	0.45	1.40	2.5T	COMO-001	3,000/R
8.5	1.50	1.50	2.00	0.26	1.00	3.5T	COMO-017	4,000/R
8.6	1.60	1.60	2.00	0.28	1.00	3.5T	COMO-017	4,000/R
8.6	1.70	1.50	1.95	0.30	0.90	3.5T	COMO-017	4,000/R
8.6	1.70	1.50	2.00	0.30	0.91	3.5T	COMO-017	4,000/R
8.7	1.50	1.40	2.00	0.26	0.90	3.5T	COMO-017	4,000/R
8.8	1.20	1.30	1.50	0.20	0.90	3.5T	COMO-012	4,000/R
8.8	1.20	1.60	2.00	0.26	1.10	2.5T	COMO-015	4,000/R
8.8	1.20	1.70	2.00	0.28	1.10	2.5T	COMO-015	4,000/R
9.0	2.15	2.00	2.50	0.40	1.20	3.5T	COMO-023-1	6,000/R
9.1	1.70	1.60	2.00	0.30	1.00	3.5T	COMO-017	4,000/R
10.3	2.00	1.50	2.00	0.30	0.90	4.5T	COMO-129	4,000/R
10.5	1.40	1.20	1.60	0.20	0.80	4.5T	既存金型なし	-

L (nH)	P	W	H	線径(φ) - 内径(φ) - 巻数(T)	TAPE(参考)	備考
11.5	1.65	1.90	2.00	0.30 - 1.20 - 3.5T	COMO-018-2	4,000/R
12.0	1.70	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 4.5T	COMO-016	4,000/R
12.0	1.80	1.60	2.00	0.26 - 1.00 - 4.5T	COMO-016	4,000/R
12.0	1.90	1.50	2.00	0.28 - 1.00 - 4.5T	COMO-016	4,000/R
12.0	1.60	1.70	2.00	0.28 - 1.10 - 3.5T	COMO-017	4,000/R
12.1	1.20	1.40	1.80	0.20 - 1.00 - 3.5T	COMO-013	6,000/R
12.1	2.40	2.40	2.80	0.45 - 1.40 - 3.5T	COMO-001	3,000/R
12.5	1.50	1.60	2.00	0.26 - 1.10 - 3.5T	COMO-017	4,000/R
13.6	2.30	1.50	2.00	0.30 - 0.90 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
14.0	2.40	2.40	2.80	0.45 - 1.50 - 3.5T	COMO-002-1	3,000/R
15.0	1.40	1.40	1.80	0.20 - 1.00 - 4.5T	COMO-013	6,000/R
15.0	2.10	1.60	2.00	0.26 - 1.00 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
15.0	2.20	1.50	2.00	0.28 - 1.00 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
15.0	2.10	2.40	2.75	0.40 - 1.50 - 3.5T	COMO-001	3,000/R
15.1	2.00	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
15.6	2.95	2.05	2.40	0.40 - 1.10 - 5.5T	COMO-011	4,000/R
16.0	1.70	1.70	2.00	0.26 - 1.10 - 4.5T	COMO-016	4,000/R
16.0	2.70	1.50	2.00	0.30 - 0.90 - 6.5T	COMO-009	4,000/R
16.1	2.00	1.90	2.05	0.30 - 1.20 - 4.5T	COMO-014-3	6,000/R
16.8	3.20	2.50	3.05	0.50 - 1.40 - 4.5T	COMO-041	2,500/R
17.3	1.90	2.30	2.80	0.35 - 1.60 - 3.5T	COMO-001	3,000/R
18.0	2.30	1.50	2.00	0.26 - 0.90 - 6.5T	COMO-008	4,000/R
18.3	2.60	2.30	2.80	0.40 - 1.40 - 4.5T	COMO-002-1	3,000/R
18.3	3.00	2.40	2.80	0.45 - 1.50 - 4.5T	COMO-002-1	3,000/R
19.0	2.20	1.70	2.00	0.28 - 1.10 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
19.0	3.20	2.60	3.15	0.50 - 1.50 - 4.5T	COMO-041	2,500/R
19.5	2.50	1.60	2.00	0.28 - 1.00 - 6.5T	COMO-008	4,000/R
19.5	2.70	1.50	2.00	0.30 - 0.90 - 7.5T	COMO-009	4,000/R
20.0	1.60	1.40	1.80	0.20 - 1.00 - 5.5T	COMO-017	4,000/R
20.0	2.00	1.60	2.00	0.26 - 1.10 - 5.5T	COMO-008	4,000/R
20.0	2.20	1.90	2.45	0.30 - 1.30 - 4.5T	COMO-042	3,000/R
20.0	2.60	2.40	2.75	0.40 - 1.50 - 4.5T	COMO-002-1	3,000/R
21.5	2.60	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 7.5T	COMO-009	4,000/R
22.3	3.30	1.60	2.00	0.30 - 0.90 - 8.5T	COMO-010	4,000/R
23.0	2.90	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 8.5T	COMO-009	4,000/R
23.5	2.00	2.00	2.70	0.30 - 1.40 - 4.5T	COMO-014-2	6,000/R
23.8	2.30	2.30	2.80	0.35 - 1.60 - 4.5T	COMO-001	3,000/R
24.0	2.35	1.70	1.90	0.26 - 1.10 - 6.5T	COMO-008	4,000/R
24.5	2.30	1.90	2.70	0.30 - 1.30 - 5.5T	COMO-014-1	6,000/R
25.0	1.85	1.50	1.70	0.20 - 1.00 - 6.5T	COMO-016	4,000/R
26.5	3.10	1.60	2.00	0.28 - 1.00 - 8.5T	COMO-009	4,000/R
27.2	2.30	2.00	2.70	0.30 - 1.40 - 5.5T	COMO-014-1	6,000/R
28.0	3.20	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 9.5T	COMO-010	4,000/R
29.0	3.40	1.60	2.00	0.28 - 1.00 - 9.5T	COMO-010	4,000/R
31.0	3.50	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 10.5T	COMO-010	4,000/R
31.0	2.80	2.40	2.70	0.35 - 1.60 - 5.5T	COMO-002-1	3,000/R
32.0	3.75	1.60	2.00	0.28 - 1.00 - 10.5T	COMO-010	4,000/R

L (nH)	P	W	H	線径(φ) - 内径(φ) - 巻数(T)	TAPE(参考)	備考
35.0	3.80	1.40	2.00	0.26 - 0.90 - 11.5T	COMO-010	4,000/R
35.0	3.75	3.10	3.70	0.50 - 2.00 - 5.5T	COMO-004-1	2,000/R
35.0	5.20	4.45	5.30	0.80 - 2.70 - 4.5T	COMO-125	1,500/R
37.5	3.05	2.30	2.80	0.35 - 1.60 - 6.5T	COMO-002-1	3,000/R
41.0	5.20	4.75	5.60	0.80 - 3.00 - 4.5T	COMO-124	1,500/R
41.8	2.60	2.25	2.70	0.30 - 1.60 - 6.5T	COMO-002-1	3,000/R
43.0	4.30	3.10	3.70	0.50 - 2.00 - 6.5T	COMO-004-1	2,000/R
43.5	2.60	3.20	3.70	0.40 - 2.40 - 4.5T	COMO-029	2,500/R
45.3	2.60	2.30	2.80	0.30 - 1.70 - 6.5T	COMO-002-1	3,000/R
45.5	3.50	2.30	2.80	0.35 - 1.60 - 7.5T	COMO-003	3,000/R
48.0	2.85	1.45	2.00	0.20 - 1.00 - 11.5T	COMO-009	4,000/R
50.8	2.60	2.35	2.90	0.30 - 1.80 - 6.5T	COMO-002-1	3,000/R
52.0	3.90	2.40	2.80	0.35 - 1.60 - 8.5T	COMO-003	3,000/R
54.0	3.00	2.40	2.70	0.30 - 1.70 - 7.5T	COMO-002-1	3,000/R
57.2	2.60	2.70	3.00	0.30 - 2.00 - 6.5T	COMO-028	2,500/R
61.0	2.30	2.40	2.70	0.25 - 1.90 - 6.5T	COMO-001	3,000/R
69.0	4.20	2.90	3.30	0.40 - 2.00 - 8.5T	COMO-004-1	2,000/R
72.0	2.60	2.40	2.80	0.25 - 1.90 - 7.5T	COMO-002-1	3,000/R
73.0	2.60	2.40	2.80	0.25 - 1.90 - 7.5T	COMO-002-1	3,000/R
78.0	4.60	2.90	3.30	0.40 - 2.00 - 9.5T	COMO-034	2,500/R
84.0	2.90	2.40	2.80	0.25 - 1.90 - 8.5T	COMO-002-1	3,000/R
97.0	3.10	2.40	2.80	0.25 - 1.90 - 9.5T	COMO-002-1	3,000/R
100.0	2.60	3.25	3.65	0.30 - 2.50 - 6.5T	COMO-029	2,500/R
120.0	4.00	2.70	3.00	0.30 - 2.00 - 10.5T	COMO-004-2	2,000/R
135.0	4.00	2.50	2.80	0.25 - 1.90 - 12.5T	COMO-003	3,000/R

注記 : インダクタンス値、テープ品番については参考ですので、
実装確認が必要となります。
上記一覧表以外の仕様も生産可能ですので ご依頼下さい。

COMOTECHNOS CO. , LTD